CLIUTL

SHWCLCMD

CLD

Version: 'V04-000'

```
!++

! FACILITY:

                VAX/VMS Show Cluster Utility

! ABSTRACT:

      This module contains the command definitions for Show Cluster's
      internal parser.

! AUTHOR:

                Paul R. DeStefano,      February 1984

! MODIFIED BY:

!--

module show_cluster$command_table

!
!       ADD COMMAND
!

define type add_types
keyword open, negatable
keyword all
keyword v785
keyword v780
```

```
keyword v750
keyword hs50

define verb add
parameter p1,prompt="class or fieldname",value(required,list)
qualifier all,nonnegatable,placement=positional
qualifier id,value(required,list,type=$number),nonnegatable,placement=local
qualifier type,value(required,list,type=add_types),placement=local
qualifier node,value(required,list),nonnegatable,placement=local


!       EXIT COMMAND
!

define verb exit
routine cntrlc_ast_del


!       HELP COMMAND
!

define verb help
parameter p1,value(type=$rest_of_line)

!       INITIALIZE COMMAND

define verb initialize


!       REMOVE COMMAND
!

define verb remove
parameter p1,prompt="class or fieldname",value(required,list)
qualifier id,value(required,list,type=$number),nonnegatable,placement=local
qualifier type,value(required,list,type=add_types),placement=local
qualifier node,value(required,list),nonnegatable,placement=local


!       SET COMMAND
!

define type format_type
keyword hexadecimal
keyword decimal

define verb set
parameter p1,prompt="SCREEN, INTERVAL, or fieldname",value(required,list)
qualifier width,value(required,type=$number),nonnegatable,placement=local
qualifier format,value(required,type=format_type),nonnegatable,placement=local


!       SHOW COMMAND
!
```

```
define type show_options
keyword cluster
keyword local_ports

define verb show
parameter p1,label=report_name,prompt="CLUSTER or LOCAL_PORTS",value(required,type=show_options)
```

RENAME
MAP

SETP0
MAP

UNLOCK
MAP

SHOW
MAP

QUEMAN
MAP

SET
MAP

CLIUTL

CREATE
MAP

SHWCLCMD
CLD

SHWCLSTR
MAP

TYPE
MAP

RUNDET
MAP

SUBMIT
MAP